

Coloris standards

Coffres - Coulisses
Lame finale et Tablier 75"



Coloris hors standards

Pour Tablier 75" et 75 1/2"



FERMETURES A ENROULEMENT ROLLE 75



OPTIONS

Lames à Hublots



Lames d'aération



AUTOMATISMES SOMFY



Votre Revendeur

Les fermetures **VOLTECH**
Parc Actilonne - 85340 OLONNE SUR MER

Coloris standards

Coffres - Coulisses
Lame finale et Tablier HR41



VOLET ROULANT RENOVATION



COFFRE PAN COUPE

COFFRE 1/4 ROND



Le conseil Somfy

La commande radio est plus rapide à installer. L'absence de câblage entre le moteur et la commande préserve vos murs de toute dégradation. C'est la solution idéale en rénovation.

TYPE DE LAMES

PVC RX 02 40 x 9
(coloris Blanc - Gris 7035 et Beige 1015)
ALU HR41 41 x 8,5

TYPE DE MANOEUVRE

Motorisation à Commande radio



Commande Simple ou un groupe de volets

OPTIONS

<p>Telle 4</p> <p>Pour piloter 5 zones ensemble ou séparément</p>	<p>Composio</p> <p>Pour piloter jusqu'à 20 groupes</p>	<p>Horloge Chronis</p> <p>Pour programmer la montée et la descente pour chaque jour de la semaine. 5 modes de fonctionnement au choix</p>	<p>Impresario</p> <p>Automatismes permettant de programmer l'animation des volets roulants en fonction d'une programmation horaire. Capacité de créer jusqu'à 16 scénarios</p>
---	--	---	--

OPTION



Inverseur Encastré ou Saillie

Motorisation à Commande Filaire



Manivelle

Tirage Direct

- LES EQUIPEMENTS**
- Système Anti-Soulèvement
 - Lame Finale avec joint pour une meilleure étanchéité
 - Tablier ALU Sertis avec Embouts PVC
 - Tablier PVC poinçonné avec fil inox
 - Coulisses avec joint brosses

Option Moustiquaire intégrée



Coloris standards

Coulisses - Lame finale et Tablier HR41 et ER 54



Coloris hors standards

Pour Tablier HR41



VOLET ROULANT TRADITIONNEL ET COFFRE TUNNEL



Tradi Standard

Tradi Express

Coffre-Elite

Briquelite



S'adapte très facilement sous les chéneaux de vérandas



Ces coffres Tunnel (pour l'habitation neuve) vous assurent une solution contre les micro-fissures, avec son système de joue débordante, le béton se remplit entre les picots pour éviter les vibrations et le bruit dans les murs. Ils ont une étanchéité phonique de 46 à 52 dB ainsi que thermique avec un coefficient U de A, 17 à 1,4

TYPE DE LAMES

PVC RXP 60 59 x 14
(coloris Blanc - Gris 7035 et Beige 1015)
ALU HR41 41 x 8,5
ALU ER54 54 x 13,5

TYPE DE MANOEUVRE

Motorisation à Commande radio



Idem Réno

OPTIONS

<p>Telle 4</p> <p>Idem Réno</p>	<p>Composio</p> <p>Idem Réno</p>	<p>Horloge Chronis</p> <p>Idem Réno</p>	<p>Impresario</p> <p>Idem Réno</p>
---------------------------------	----------------------------------	---	------------------------------------

Motorisation à Commande Filaire



Manivelle

LES EQUIPEMENTS

- Système Anti-Soulèvement
- Lame Finale avec joint pour une meilleure étanchéité
- Tablier ALU Sertis avec Embouts PVC
- Tablier PVC poinçonné avec fil inox
- Coulisses avec joint brosses